

NETIS登録名:  
なし

NETIS登録番号:  
なし

## SS-160RG(ニッケル水素) ソララ ソーラー保安工事灯



LED数  
6個




ソーラー充電  
搭載



電波同期  
なし



乾電池  
使用不可



無日照  
約170時間

点滅

点滅回数:70サイクル/分 上から下へ点滅

①



②



③



特徴1

工事灯をセットしてからもコーンバーが通るので設置時間と設置時の手間を軽減できます。



※コーンバーの内径が79.8mmの場合のみ使用可能

### ソララ ソーラー保安工事灯

寸 法 / 重 量 高さ:197mm 幅:74mm 厚み:56mm / 約195g

L E D 赤4個/緑2個

電 池 ニッケル水素(Mi-MH) 単3型 1600mAh × 1本

視 認 距 離 300m以上

点 灯 モ ー ド 上段から下段へ順次点滅

点 灯 方 式 個々に点滅

無日照点灯時間 連続180時間以上

耐 水 性 防滴構造

設 置 方 法 カットコーンにグリップ挿入 または、専用固定金具にて取付

使 用 温 度 範 囲 -10°C ~ +65°C

操 作 ON/OFFスイッチ

そ の 他 夜間自動点灯・点滅パターン自動切替回路 内蔵

商品画像



特徴2

夜間自動点滅回路内蔵

◆点灯イメージ

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00

点  
灯

消  
灯

点  
灯

※上記はイメージになります。点灯、消灯の切り替えは機器周囲の照度に依存します。

充電

①通常は太陽光発電



ソーラーパネル



②十分な日照時間が得られない場合は

専用充電器で急速充電



LEDソララ保安工事灯の企画・開発・製造・販売

**SELECT**

株式会社セレクト

セレクトホームページ [www.select-solala.co.jp](http://www.select-solala.co.jp)

〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越 3-402

TEL 044-542-9840 FAX 044-542-9841