

NETIS登録名:
なし

NETIS登録番号:
なし

SS-790RG-Y/SS-790R-B(ニッケル水素) ソララ ソーラー全方位型保安工事灯



LED数
6個



ソーラー充電
搭載



電波同期
なし



乾電池
使用不可



無日照
約180時間

点滅

①



②



③



④



SS-790RG-Y:左
SS-790R-B :右

【高速点滅】

①

点滅回数:約238サイクル/分

コーンバー

工事灯をセットしてからもコーンバーが通る
ので設置時間と設置時の手間を軽減できます。



方向を気にせず
設置が可能

360°点滅するため
工事灯の向きを気にせず
設置が可能です。



工事灯をセットしてからも
コーンバーの設置が可能

工事灯、コーンバー*どちらから
セットしても設置が可能です。



ソララ ソーラー全方位型保安工事灯

寸 法 / 重 量	高さ:189mm 径:80.1mm / 約202g
L E D	RG-Y:赤緑各3個 / R-B:赤6個
電 池	ニッケル水素(Mi-MH) 単3型 1600mAh × 1本
視 認 距 離	300m以上
点 灯 モ ー ド	上段3個(赤/緑)と下段3個(赤)の高速交互点滅
点 灯 方 式	個々に点滅
無 日 照 点 灯 時 間	約180時間
耐 水 性	防滴構造
設 置 方 法	カットコーンにグリップ挿入 または、専用固定金具にて取付
使 用 温 度 範 囲	-10°C ~ +60°C
操 作	ON/OFFスイッチ
そ の 他	夜間自動点灯回路 内蔵

商品画像

SS-790RG-Y



SS-790R-B



特徴



360°光りが拡散し、
どの角度からも視認性抜群です。

充電

①通常は太陽光充電



ソーラーパネル



②十分な日照時間が得られない場合は
専用充電器で充電



【急速充電】
短時間(6時間)にて充電可能です。

LEDソララ保安工事灯の企画・開発・製造・販売

SELECT

株式会社セレクト

セレクトホームページ www.select-solala.co.jp

〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越 3-402

TEL 044-542-9840 FAX 044-542-9841